

Описание

Реализация загрузчика меты из БД

Настройки хранилища

Данные метаописания хранятся в хранилище с кодом `metastorage` .

Для корректной работы сервиса необходимо указать настройки хранилища в `application.yml`. Например:

```
jprime:
  storage:
    metastorage:
      type: db
      driver: <драйвер СУБД>
      url: <строка подключения к СУБД>
      username: <пользователь>
      password: <пароль>
```

Структура БД

Описание таблицы `JPClass`

Свойство	Описание
guid	Глобальный идентификатор
code	Кодовое имя класса
qName	Полный код класса
description	Описание класса
jpPackage	Настройки доступа
attrs	Список атрибутов класса

Описание таблицы класса `JPAttr`

Свойство	Описание
jpClassGuid	Глобальный идентификатор класса
jpClassCode	Кодовое имя класса
guid	Глобальный идентификатор
code	Кодовое имя атрибута
qName	Полный код атрибута

description Свойство	Описание атрибута Описание
jpPackage	Настройки доступа
identifier	Признак идентификатора
mandatory	Признак обязательности
type	Тип атрибута
length	Длина (для строковых полей)
refJpClass	Кодовое имя класса, на который ссылается
refJpAttr	Кодовое имя атрибута ссылочного класса