

# Описание

Утилиты экспорта/импорта настроек меты

Код хранилища файлов, обрабатываемый сервисом, настраивается в `jprime.file.storage.code` , по умолчанию равно `file`

## Доступ

- роль AUTH\_ADMIN

## Принцип работы

### Экспорт

- Формируется файл с данным экспортируемых настроек меты
- Файл сохраняются в папке `jprime.metaEditorImex.storage.path` в ФС-хранилище с кодом `jprime.metaEditorImex.storage.code`
- Метаописание файла сохраняется в мета-хранилище с кодом `metaEditorImexStorage`
- Формируется пользовательское уведомление со ссылкой на сформированный файл

### Импорт

- Файл сохраняются в папке `jprime.metaEditorImex.storage.path` в ФС-хранилище с кодом `jprime.metaEditorImex.storage.code`
- Метаописание файла сохраняется в мета-хранилище с кодом `metaEditorImexStorage`
- Настройки из файла переносятся в систему
- Формируется пользовательское уведомление со ссылкой на сформированный файл

## Доступ к данным

### Экспорт выбранных настроек

POST `/dynamicmeta/v1/metaeditorexportfile/mode/export`

- запрос

```
{
  "name": "firstExportFile",
  "secretCode": "myPass",
  "objectIds": [
    "7e15a5ca-81c2-4bb2-ad5f-99450a43db58",
    "b4ca8f32-864e-4020-a9f9-59d6f25fd3a8"
  ]
}
```

Параметр	Описание
name	Имя итогового файла
secretCode	Пароль к файлу

Параметр	Описание
id	Список GUID'ов экспортируемых настроек

- ответ

```
{
  "description": null,
  "changeData": false,
  "resultType": "void",
  "qName": null
}
```

Код	Описание
401	Нет доступа
404	Адрес не найден
500	Ошибка сервера
200	Утилита отработала успешно

Результат формирования файла экспорта будет доступен через пользовательские уведомления

## Генерация и экспорт xml-метаописания

POST /dynamicmeta/v1/metaeditortoxml/mode/xml

- запрос

```
{
  "code": "child"
}
```

Параметр	Описание
code	Кодовое имя класса

- ответ

```
{
  "description": "Генерация и экспорт xml-метаданных",
  "changeData": false,
  "resultType": "message",
  "qName": null
}
```

Код	Описание

401 Код	Нет доступа Описание
404	Адрес не найден
500	Ошибка сервера
200	Утилита отработала успешно

Результат формирования файла экспорта будет доступен через пользовательские уведомления

## Генерация и экспорт annotation-метаописания

POST /dynamicmeta/v1/metaeditortoanno/mode/anno

- запрос

```
{
  "code": "child"
}
```

Параметр	Описание
code	Кодовое имя класса

- ответ

```
{
  "description": "Генерация и экспорт анно-метаданных",
  "changeData": false,
  "resultType": "message",
  "qName": null
}
```

Код	Описание
401	Нет доступа
404	Адрес не найден
500	Ошибка сервера
200	Утилита отработала успешно

Результат формирования файла экспорта будет доступен через пользовательские уведомления

## Импорт файла репликации

POST /dynamicmeta/v1/metaeditorimportfile/mode/import

- запрос

Свойство	Описание	Content Type
secretCode	Пароль к файлу	application/json;charset=UTF-8
file	Файл для загрузки	

- ответ

```
{
  "description": null,
  "changeData": false,
  "resultType": "void",
  "qName": null
}
```

Код	Описание
401	Нет доступа
404	Адрес не найден
500	Ошибка сервера
200	Утилита отработала успешно

Результат загрузки файла будет доступен через пользовательские уведомления