

Описание

Типовые общие утилиты.

1. Утилита массового изменения атрибутов

1.1 Описание утилиты

Изменяет значения переданных атрибутов у объектов с переданным `objectClassCode` и переданными `id`.

1.2 Использование

Для запуска необходимо сделать запрос:

POST `.../utils/v1/attrvaluechangeutil/mode/change` с телом запроса вида:

```
{
  "objectClassCode": "eguApplicant",
  "objectIds":
  [
    "1", "2", "3", ...
  ],
  "attrs":
  [
    {
      "attrCode": "firstName",
      "attrValue": "new firstName"
    },
    {
      "attrCode": "middleName",
      "attrValue": "new middleName"
    },
    ...
  ]
}
```

где параметры - это:

Код	Описание
objectClassCode	код класса меты
objectIds	список идентификаторов сущностей, в которых надо обновить атрибуты
attrs	список пар код-значение атрибутов, которые нужно изменить

attrs :

Код	Описание

attrCode Код	код атрибута в мете Описание
attrValue	новое значение атрибута, может быть null

1.3 Ответ утилиты

В случае успеха возвращает код 200 OK с телом ответа:

```
{
  "description": "Массовое внесение изменений успешно выполнено",
  "changeData": true,
  "resultType": "message",
  "qName": "attrvaluechangeutil.done"
}
```

В случае ошибки логирует детали ошибки и возвращает код 400 BAD REQUEST с телом ответа:

```
{
  "timestamp": "2020-11-06T10:54:59.630+0300",
  "path": "/utils/v1/attrvaluechangeutil/mode/change",
  "status": 400,
  "error": "Bad Request",
  "message": "",
  "requestId": "b0a13207-6",
  "details": [
    {
      "message": "Массовое внесение изменений не выполнено",
      "code": "attrvaluechangeutil.failed"
    }
  ]
}
```